



# **Felhasználói kézikönyv**

**817A**  
**Digitális Szélességmérő**



## 1. Funkciók

- 1-1 Szélesség és hőmérséklet mérés.
- 1-2 Fagyponthoz kijelzés.
- 1-3 Hőmérséklet kijelzés (°C).
- 1-4 Szélesség mértékegység váltás.
- 1-5 Szélesség mérés: Aktuális/Átlagos/Max.
- 1-6 Gyenge elem szint jelzés.
- 1-7 LCD háttérvilágítás.
- 1-8 Automatikus/kézi kikapcsolás.

## 2. Működési leírás

- 2-1 Helyezze be az elemeket az elemtartóba. A kijelzőn 1 másodpercig minden ikon megjelenik.
- 2-2 Tegye vissza az elemtartó fedelét, majd nyomja meg a "MODE" gombot a készülék bekapcsolásához. A kijelzőn a szélesség, hőmérséklet, és az elem ikon jelenik meg. A kijelző háttérvilágítás funkció 5 másodpercig működik.
- 2-3 Különböző szél mérési módok beállítása: tartsa lenyomva a "MODE" gombot 3 másodpercig, ekkor az „m/s” ikon villog a kijelzőn, majd a "SET" gombbal válassza ki a kívánt mértékegységet vagy mérési módot.
- 2-4 Ikonok jelentése:
  - 2-4-1 „m/s”: méter/másodperc.
  - 2-4-2 „km/h”: kilométer/óra.
  - 2-4-3 „ft/min”: láb/perc.
  - 2-4-4 „knot”: tengeri mérföld/óra.
  - 2-4-5 „mph”: mérföld/óra.
  - 2-4-6 „Cu”: aktuális szélesség.
  - 2-4-7 „MAX”: maximális szélesség.
  - 2-4-8 „AVG” átlagos szélesség.
- 2-5 Bármely gomb megnyomása bekapcsolja a háttérvilágítást 5 másodpercre.
- 2-6 Mérés: ha a lapátkerék forog, akkor a készülék automatikusan mér és az LCD kijelzőn megjelenik az aktuális szélesség és hőmérséklet értéke. Ha a hőmérséklet 0°C alá esik, akkor a kijelzőn megjelenik a "CHILL" ikon.
- 2-8 Alapállapotban a "SET" gomb hosszú nyomvatartásával kapcsolhatja ki a készüléket.

### 3. Műszaki jellemzők

Szélesség tartomány				
Egység	Tartomány	Felbontás	Küszöb	Pontosság
m/s	0~35	0,1	0,1	±5%
ft/min	0~5860	19	39	
knot	0~55	0,2	0,1	
km/h	0~90	0,3	0,3	
mph	0~65	0,2	0,2	
Hőmérséklet tartomány				
Egység	Tartomány	Felbontás	Pontosság	
°C	-10°C~45°C	0,2	±2°C	
Tápfeszültség		CR2023 3,0V elem		
Hőérzékelő		NTC hőmérő		
Működési hőmérséklet		-10°C~45°C (14°F~113°F)		
Működési páratartalom		max. 90% relatív páratartalom		
Tárolási hőmérséklet		-40°C~60°C (-40°F~140°F)		
Áramfelvétel		3mA		
Tömeg		53 g (elemmel, csuklópánttal)		



1141 Budapest, Fogarasi út 77.      1095 Budapest, Mester utca 34.  
Tel.: \*220-7940, 220-7814, 220-7959,      Tel.: \*218-5542, 215-9771, 215-7550,  
220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940      216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542  
Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989      Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

E-mail: [delton@delton.hu](mailto:delton@delton.hu) Web: [www.delton.hu](http://www.delton.hu)

[www.holdpeak.hu](http://www.holdpeak.hu)

A dokumentáció a Delton szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezésből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.